



Senco S65CNP är en robust rullbandsspikpistol i vår SemiPro-serie

Teknisk information

Artikelnummer	8G2001N
Vikt	2.5 kg
Längd	304 mm
Bredd	128 mm
Höjd	300 mm
Funktion	Restrictive
Tar längder	32 - 65 mm
Diameter Ø min-max	2.3 - 2.9 mm
Magasinkapacitet	275
Ljudnivå	91 dB
Arbetstryck	4.9 - 8.3 bar

Tar spiklängder 32-65mm (Ø2.3 - 2.9mm). Verktøget är tillverkat i en tålig magnesiumlegering som ger hög hållbarhet. Avfyrningsfunktionen är 'restrictive' vilket betyder att säkerheten är hög i användningen då säkerhetsbygeln måste vara i kontakt mot material innan avfyrning. Ergonomisk magnesiumverktøgskropp med bekvämt gummigrepp, löstagbart

nosskydd för att skydda din arbetsyta från repor och märken. Användarvänlig djupjustering och stor kapacitet i det lättladdade magasinet och Quick-Clear rensningslucka.

Användningsområden: Panel, stomme, staket, skivmaterial, deck och monteringsarbeten

Förbrukning

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING	ANTAL PER FÖRP.
RP4523V	45X2.3 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	6300
RP5023V	50X2.3 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	5250
RPS6525R	65X2,5 MM PLASTB ROSTFRI A4 16°	4800
RP6525V	65X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	4200
BJ25APBF	63X2.5 MM WIREB SPIK BL SLÄT SENCOTE 16°	7200
BL21APBF	50X2.5 MM WIREB RING SPIK BL SENCOTE 16°	9000
BL22APBF	55X2.5 MM WIREB RING SPIK BL SENCOTE 16°	9000
RB5025V	50X2.5 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RPS5025R	50X2,5 MM PLASTB ROSTFRI A4 16°	6000
RB6525V	65X2.5 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RP6025BR	60X2.5 MM PLASTB SPIK BL RING 16°	4200
BL21ASBFR	50X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2400
BL25ASBFR	65X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2400
RB6528V	65X2.8 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RP5028V	50X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	6000
RB6028V	60X2.8 MM SPIK VFZ RING 16°	3000

Relaterade verktyg



SCN 58A



SCN 49